



MINIDUMPER S100

svängbart flak 180 grader

Teknisk beskrivning S 100



Max Last	1000 kg
Maskinvikt/Lastare	956/1105 kg
Längd	2595 mm
Bredd/Lastare	980/1098 mm
Höjd/med Båge	1265/2345 mm
Fri höjd	145 mm
Drivbandens längd i kontakt med mark	1160 mm
Marktryck Olastad/Lastad	0,18/0,37kg/cm ²
Flaklängd (innermått)	1340 mm
Flakbredd (innermått)	890 mm
Flakhöjd (innermått)	490 mm
Volym (struket mått)	390 Liter
Motorfabrikat	Kubota
Bränsle	Diesel
hk/kW	15,0/11,0
Drivning Transmission	Dubbla hydrostater/Variabel pump
Hastighet	0,0 - 5,4 km/h
Manövrering	Tipp/Sväng hydraulisk
Tippvinkel	90 grader
Svängvinkel	90 grader
Tillåten lutning	Olastad 25 grader
Tillbehör:	
Lastare	
Sopskopa	

CANYCOM

MINIDUMPER S100

svängbart flak 180 grader



Bengt Bergs Maskinservice AB
Ögärdesvägen 14, 433 30 Partille www.bbm.se
Tel: +46 31 25 10 55